

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

MUROSTUC

RIEMPITIVO EXTRA

Stucco bianco in polvere a base di minerali fini

Perfetto per **rasare** intonaci cementizi, **ripristinare** fessure

e **sigillare** giunture in cartongesso

Si possono eseguire **spessori fino a 5 mm** per volta

Per interni ed esterni



Prodotto Italiano

Murostuc è uno stucco bianco in polvere per interni ed esterni, formulato per stuccare e rasare intonaci cementizi, ripristinare fessure di varie dimensioni e sigillare giunture in cartongesso. Grazie alla sua speciale composizione a base di minerali fini, può essere applicato anche per spessori fino a 5 mm, senza ritiri o crepe. La sua ottima lavorabilità lo rende ideale per applicazioni su superfici murali, offrendo una finitura uniforme che facilita l'adesione delle pitture di finitura.



SCOPRI DI PIÙ

Scheda tecnica

APPLICAZIONI	• Sigillare giunture in cartongesso, garantendo stabilità e omogeneità. • Ripristinare fessure di piccole e grandi dimensioni. • Preparare le superfici murali per la successiva tinteggiatura.
COLORE	Bianco.
CONSISTENZA	Polvere fine.
TEMPO DI LAVORABILITÀ	2-3 ore nel secchio.
TEMPO DI ASCIUGATURA	2-4 ore, a seconda della porosità del supporto.
RESA	1 kg $\approx$ 2 m ² di superficie rasata.
CONFEZIONE	Sacchetto da 1 kg Sacco da 5 kg Sacco da 20 kg
MODALITÀ D'USO	1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. In caso di supporti molto assorbenti, si consiglia una mano di Isolfix prima dell'applicazione. 2. Preparazione dell'impasto: miscelare 1 kg di polvere con 0,5 litri d'acqua (rapporto 1:2). Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi. Lasciare riposare alcuni minuti prima dell'applicazione. 3. Applicazione: stendere con spatola americana o frattazzo, lavorando il prodotto fino a ottenere la finitura desiderata. Il prodotto rimane lavorabile per circa 2-3 ore nel secchio. Dopo l'asciugatura, carteggiare eventuali imperfezioni per una superficie perfettamente levigata.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

Caratteristiche principali

- **Versatilità**
Adatto per rasature, stuccature e sigillature di cartongesso.
- **Ottimo riempitivo**
Applicabile fino a 5 mm di spessore, è perfetto per ripristinare superfici irregolari.
- **Non ritira, non crepa**
Garantisce una finitura uniforme e stabile.
- **Ottima lavorabilità**
2-3 ore di tempo di utilizzo nel secchio.
- **Facilità di carteggiatura**
Dopo l'asciugatura, può essere facilmente levigato.



ADESIONE
SUPERIORE



INTERNO
& ESTERNO