

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

RASADUR

FINITURA LISCIA

Stucco bianco in polvere per interni

Perfetto per **rasare fondi murali in gesso e a civile**

Ideale per l'applicazione di **rosoni e cornici in gesso**

Facile da lavorare



Prodotto Italiano

Rasadur è uno stucco bianco in polvere per interni, formulato per rasare fondi murali in gesso e a civile. È ideale per l'applicazione di rosoni e cornici in gesso, offrendo una finitura estremamente liscia e una durezza finale eccellente.

Facile da lavorare, consente un'applicazione precisa e una carteggiatura agevole per una perfetta levigatura del supporto.



SCOPRI DI PIÙ

Scheda tecnica

APPLICAZIONI	• Rasare superfici murali interne in gesso o intonaci civili. • Applicare rosoni e cornici in gesso con una presa sicura e precisa. • Preparare pareti e soffitti per una finitura perfettamente liscia.
COLORE	Bianco.
CONSISTENZA	Polvere fine.
TEMPO DI LAVORABILITÀ	4-5 ore nel secchio.
TEMPO DI ASCIUGATURA	2-4 ore, a seconda della porosità del supporto.
RESA	1 kg $\approx$ 2 m ² di superficie rasata.
CONFEZIONE	Sacchetto da 1 kg Sacco da 5 kg Sacco da 20 kg
MODALITÀ D'USO	1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. In caso di supporti molto assorbenti, si consiglia una mano di Isolfix prima dell'applicazione. 2. Preparazione dell'impasto: miscelare 1 kg di polvere con 0,5 litri d'acqua (rapporto 1:2). Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi. Lasciare riposare alcuni minuti prima dell'applicazione. 3. Applicazione: stendere con spatola americana o frattazzo, lavorando il prodotto fino a ottenere la finitura desiderata. Il prodotto rimane lavorabile per circa 4-5 ore nel secchio. Dopo l'asciugatura, carteggiare eventuali imperfezioni per una superficie perfettamente levigata.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

Caratteristiche principali

- **Finitura liscia**
Ideale per una perfetta preparazione delle pareti.
- **Versatilità**
Adatto anche per l'applicazione di rosoni e cornici in gesso.
- **Ottima adesione**
Perfetto per fondi murali in gesso e intonaci civili.
- **Durezza finale elevata**
Garantisce una superficie resistente e duratura.
- **Tempo di lavorabilità prolungato**
Lavorabile nel secchio per 4-5 ore.
- **Facilità di carteggiatura**
Dopo l'asciugatura, permette una levigatura ottimale.

