

# TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARI!

# BIANCOFIX

## BLOCCA MACCHIE

**Primer acrilico** a base di minerali fini

**Blocca macchie di fumo**, nicotina e fuliggine su pareti e soffitti

**Pronto all'uso**

Per interni ed esterni



Prodotto Italiano

**Biancofix** è un primer acrilico a base di minerali fini, pronto all'uso, formulato per bloccare macchie di fumo, nicotina e fuliggine su pareti e soffitti. La sua speciale composizione assicura un'elevata copertura, migliorando l'adesione dei successivi strati di finitura e garantendo una protezione efficace contro la ricomparsa delle macchie.



SCOPRI DI PIÙ

## Scheda tecnica

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APPLICAZIONI</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bloccare macchie di fumo, nicotina e fuliggine su pareti e soffitti.</li><li>• Preparare superfici interne per la successiva pitturazione.</li><li>• Migliorare l'adesione delle finiture acriliche su superfici difficili.</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>PREPARAZIONE</b>         | Agitare bene prima dell'uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>COLORE</b>               | Bianco opaco dopo l'asciugatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONSISTENZA</b>          | Liquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPO DI ASCIUGATURA</b> | 1-2 ore, a seconda della temperatura e umidità ambientale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESA</b>                 | Circa 5 m <sup>2</sup> /litro con pennello o rullo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONFEZIONE</b>           | Secchio da 1 litro<br>Tanica da 5 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MODALITÀ D'USO</b>       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Preparazione: agitare bene prima dell'uso.</li><li>2. Preparazione della superficie: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere, grassi e residui friabili.</li><li>3. Applicazione: stendere una mano uniforme di Biancofix con pennello o rullo.</li><li>4. Finitura: per superfici molto assorbenti, applicare una seconda mano dopo la completa asciugatura della prima.</li></ol> |
| <b>CONSERVAZIONE</b>        | Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Caratteristiche principali

- **Isolamento macchie**  
Blocca ed evita la ricomparsa di macchie di fumo, nicotina e fuliggine.
- **Adesione migliorata**  
Ottimizza la tenuta della pittura di finitura.
- **Versatilità**  
Utilizzabile su intonaco, cartongesso, cemento e altre superfici assorbenti.
- **Pronto all'uso**  
Agitare bene prima dell'applicazione.
- **Facilità di applicazione**  
Stendibile con pennello o rullo.
- **Resa ottimale**  
Circa 5 m<sup>2</sup>/litro in base alla superficie trattata.



PRONTO  
ALL'USO



INTERNO  
& ESTERNO