

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

LIBERA-PAINT

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

Idropittura **traspirante bianca** con forte potere coprente

VOC free, priva di composti organici volatili

Protegge le superfici interne **dall'umidità**

Pronta all'uso per interni

Prodotto Italiano



Caratteristiche LIBERA-PAINT

Traspirante:

permette alle superfici di respirare, prevenendo la formazione di muffe.

Bianca:

colore bianco puro per una finitura elegante e luminosa, altamente coprente.

VOC Free:

priva di composti organici volatili, sicura per la salute e l'ambiente.

Idrorepellente:

protegge le superfici interne dall'umidità.

Termica anticondensa:

aggiunta di Termika-Mix® per migliorare l'isolamento termico e prevenire la condensa.

Pronto all'uso:

facile e veloce da applicare, previa diluizione al 20% con acqua.



Classe A+: Elevata qualità e sicurezza per uomo e ambiente

Benefici di LIBERA-PAINT

- **Elevata traspirabilità:**
grazie alle resine stiroloacriliche è indicata per gli ambienti umidi.
- **Esente da plastificanti:**
pittura murale all'acqua per interni, esente da plastificanti, coalescenti, solventi e APEO.
- **Protezione efficace:**
garantisce superfici sane, asciutte e durature nel tempo.
- **Facile applicazione:**
pronto all'uso per una comodità senza pari.



Istruzioni per l'uso LIBERA-PAINT



1

Preparazione

Pulire accuratamente la superficie, eliminando polvere, sporco e vecchie pitture non aderenti. Assicurarsi che la superficie sia sana e asciutta.

2

Miscelazione

Mescolare bene **Libera-Paint** prima dell'uso, aggiungendo il corrispettivo in acqua pari al 20% del volume. Aggiungere **Termika-Mix®** nella quantità indicata e mescolare fino a ottenere una miscela omogenea.

3

Applicazione

Applicare uno strato uniforme di **Libera-Paint** con **Termika-Mix®** con rullo o pennello. Per una copertura ottimale, applicare due mani.

4

Finitura

Lasciare asciugare il primo strato, solitamente sono necessarie 2 ore per una completa asciugatura. Per una maggiore efficacia, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento.

Tabella tecnica LIBERA-PAINT

PRODOTTO		DESCRIZIONE	CONTENUTO CONFEZIONE Lt.		PROTEZIONE
LIBERA-PAINT		Idropittura traspirante VOC free	5	14	
Diluizione		Con acqua	20%	20%	
Applicazione		Rullo o pennello			
Tempo essiccazione totale	h	A secondo della temperatura	2 ore fuori tatto		24 ore completa
Finitura	C	Bianco opalescente	Colorabile		
Pigmentazione	P	Alto coefficiente bianco	Colorabile		
Azione coprente		Intensa altissima			
Resa	m ² /Lt.	Circa 10 m ² /Lt. per singola mano	50	140	
Sottofondi		Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali incrostazioni, polvere, vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con i nostri stucchi			
Temperatura di lavoro	°C	Da 10°C	a 35°C		
Non usare sotto temperatura	°C	≤5°C			
Conservare prodotto	°C	18-25	18-25		Lontano da fonti di calore
Densità 25°C	gr/cm ³	0.044	0.044		
Attrezzi		Rullo	Pennello		
Pareti in muratura		Adatto	Adatto		
Durezza finale		Duro liscio	Duro liscio		
Superfici bagnate		Non Adatto	Non Adatto		
Superfici gelate		Non Adatto	Non Adatto		
Tempo ottenimento inizio azione massima	h	2	2		
Tempo inizio azione	h	3	3		
Tempo finale di asciugatura	h	24	24		

Conclusione

- **Ricorda le caratteristiche chiave**
Idrorepellente
Anticondensa
Bianco puro
Pronta all'uso previa diluizione
al 20% con acqua
- **Invito all'azione**
Prova Libera-Paint per ottenere
una copertura ottimale

- **Abbinalo a:**



**PRONTO
ALL'USO**



SCOPRI DI PIÙ



tecnostuk.it
commerciale@tecnostuk.it