

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

STUCCO 2021



ANTIMUFFA

Stucco bianco in pasta **con agenti antimuffa** per interni

Ideale per riparazioni di **sottofondi murali** e **serramenti in legno** danneggiati da muffe e umidità

Pronto all'uso

Per interni



Prodotto Italiano

Stucco 2021 è uno stucco bianco in pasta con agenti antimuffa, formulato per riparazioni di sottofondi murali e serramenti in legno danneggiati da muffe e umidità. Grazie alla sua composizione speciale, è ideale sia per stuccature fino a 2-3 mm per mano che per rasature, garantendo un'applicazione facile e una protezione duratura. Non ritira e non crepa, offrendo una finitura resistente con una leggera ruvidità per migliorare l'adesione delle pitture di finitura.



SCOPRI DI PIÙ

Scheda tecnica

APPLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Ripristinare superfici murali danneggiate da muffe e umidità.• Riparare e livellare serramenti in legno, soggetti a deterioramento.• Rasare e stuccare sottofondi murali fino a 2-3 mm per mano.• Preparare superfici per la tinteggiatura, garantendo un fondo solido e uniforme.
COLORE	Bianco.
CONSISTENZA	Pasta densa.
TEMPO DI ASCIUGATURA	Carteggiabile dopo circa 2 ore. Verniciabile dopo 6-8 ore.
RESA	1 mm di spessore = 1,5 kg/m ² .
FINITURA	Leggermente ruvida
CONFEZIONE	Barattolo da 1 kg
MODALITÀ D'USO	<ol style="list-style-type: none">1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. In caso di muri nuovi o fondi deboli, applicare una mano di Isolfix prima dell'applicazione dello stucco.2. Applicazione: stendere con spatola o lama metallica, lavorando il prodotto fino a ottenere la finitura desiderata. Per spessori superiori a 2-3 mm per mano, applicare più strati successivi lasciando asciugare tra una mano e l'altra. Carteggiare dopo circa 2 ore per eliminare eventuali imperfezioni. Verniciabile dopo 6-8 ore, in base alle condizioni ambientali.3. Strumenti consigliati: spatole e lame metalliche per un'applicazione precisa.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

Caratteristiche principali

- **Proprietà antimuffa**
Protegge e ripristina superfici danneggiate da muffe e umidità.
- **Versatilità**
Adatto sia per stuccare che per rasare superfici interne.
- **Non ritira, non crepa**
Garantisce una stabilità perfetta nel tempo.
- **Ottima durezza finale**
Superficie solida e resistente, leggermente ruvida.
- **Facile applicazione**
Utilizzabile con lame e spatole metalliche.
- **Carteggiabile e verniciabile**
Perfetta lavorabilità per una finitura uniforme.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE