

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARI!

STUCCO 88



NON CREPA

Stucco bianco in pasta per muro e legno

Garantisce un'**ottima adesione al supporto** e una finitura resistente

Ideale per riparazioni di **sottofondi murali e serramenti in legno**

Pronto all'uso

Per interni

Prodotto Italiano



Stucco 88 è uno stucco bianco in pasta per interni, pronto all'uso, ideale per riparazioni di sottofondi murali e serramenti in legno. Grazie alla sua speciale formulazione, non ritira e non crepa, garantendo un'ottima adesione al supporto e una finitura resistente. Perfetto per la correzione di imperfezioni, offre una durezza finale eccellente e un'applicazione semplice con spatole o lame metalliche.



SCOPRI DI PIÙ

Scheda tecnica

APPLICAZIONI	• Riparare e livellare sottofondi murali prima della tinteggiatura. • Ripristinare e stuccare serramenti in legno, eliminando difetti e irregolarità. • Creare superfici lisce e compatte per la successiva finitura.
COLORE	Bianco.
CONSISTENZA	Pasta densa.
TEMPO DI ASCIUGATURA	Variabile a seconda dello spessore e della porosità del supporto.
RESA	1 mm di spessore = 1 kg/m ² .
FINITURA	Liscia e resistente.
CONFEZIONE	Barattolo da 125 cc - 250 cc - 500 cc Secchio da 2,5 Lt.
MODALITÀ D'USO	1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. Inumidire leggermente le pareti per migliorare l'adesione. 2. Applicazione: stuccare in abbondanza nelle zone più danneggiate. Lasciare asciugare completamente prima di procedere con la carteggiatura. Carteggiare per ottenere una superficie uniforme. Applicare una mano di finitura per un risultato perfetto. 3. Strumenti consigliati: spatole e lame metalliche per un'applicazione precisa.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

Caratteristiche principali

- **Non ritira, non crepa**
Perfetto per riparazioni stabili e durature.
- **Versatile**
Adatto a sottofondi murali e serramenti in legno.
- **Ottima durezza finale**
Garantisce resistenza e durata nel tempo.
- **Facile applicazione**
Si lavora con spatole metalliche e lame.
- **Carteggiabile**
Dopo l'asciugatura, permette una levigatura ottimale.
- **Pronto all'uso**
Non necessita di miscelazione, applicazione diretta.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE