

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

SUPERADESIVO 428



UNIVERSALE

Colla acrilica per pavimenti vinilici

Incolla **tutti i tipi di rivestimento** in PVC, linoleum, agugliati murali,
con supporto in PU e moquette

Garantisce **un'ottima sicurezza** grazie al basso contenuto di VOC

Assicura un'**adesione stabile e duratura**

Per interni

Prodotto Italiano



Superadesivo 428 è un adesivo universale a base acrilica, specificamente formulato per l'incollaggio di tutti i tipi di rivestimenti in PVC, linoleum, agugliati murali e da pavimento con supporto in PU e moquette con qualsiasi supporto. Adatto per uso interno, è caratterizzato da un basso contenuto di VOC, garantendo un'ottima sicurezza in ambienti abitati. La sua buona presa a colla fresca e la tenacità dopo 24 ore assicurano un'adesione stabile e duratura.



SCOPRI DI PIÙ

Scheda tecnica

APPLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Incollare rivestimenti murali e da pavimento in PVC, linoleum e moquette.• Fissare agugliati murali e da pavimento su supporti in PU.• Applicazione su sottofondi cementizi sani, puliti e asciutti.• Incollaggio su marmo e ceramica dopo trattamento con Murostuc Pasta per garantire una migliore adesione.
COLORE	Beige scuro.
CONSISTENZA	Pasta densa.
TEMPISTICHE	<ul style="list-style-type: none">• Tempo prodotto aperto: circa 20 minuti.• Tempo di presa iniziale: buona presa a colla fresca.• Tempo di essiccazione completa: 24 ore, con adesione tenace e definitiva.
RESA	Circa 250 g/m ² , a seconda della superficie e dello spessore applicato.
CONFEZIONE	Barattolo da 850 g - Secchio da 5 kg.
MODALITÀ D'USO	<ol style="list-style-type: none">1. Preparazione del supporto: i sottofondi devono essere sani, puliti e asciutti. Marmo e ceramica devono essere privi di cere e resi ruvidi per migliorare l'adesione con Murostuc Pasta.2. Applicazione della colla: stendere la colla su 2-3 m² per volta con spatola dentata da 1 o 2 mm. Posare il rivestimento e massaggiare dall'interno verso l'esterno per eliminare eventuali bolle d'aria. Evitare che la colla faccia pellicola prima della posa per garantire un'adesione ottimale.3. Strumenti consigliati: spatola dentata da 1 o 2 mm per una distribuzione uniforme del prodotto.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

Caratteristiche principali

- **Universale**
Adatto per PVC, linoleum, moquette, agugliati murali e da pavimento.
- **Buona presa a colla fresca**
Permette un'installazione precisa e stabile.
- **Ottima adesione dopo 24 ore**
Tenacità elevata e resistenza nel tempo.
- **Basso VOC**
Ideale per ambienti interni, ridotte emissioni di composti organici volatili.
- **Facile applicazione**
Si stende con spatola dentata da 1 o 2 mm.
- **Evitare la formazione di pellicola**
Garantisce un'incollaggio efficace.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE