

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

PRO ISOLFIX

AZIONE CONSOLIDANTE

Fissativo acrilico murale traspirante di alta qualità

Garantisce una **maggiore adesione** dei successivi strati di pittura

Versatile e **adatto a vari tipi di supporti**

Diluizione 1:10 max in acqua per un'applicazione efficace ed economica

Per interni ed esterni



Prodotto Italiano

Pro Isolfix è un fissativo traspirante a base di resine acriliche in dispersione acquosa, specificamente progettato per preparare le superfici prima dell'applicazione di pitture e altri rivestimenti. Il prodotto penetra profondamente nei supporti garantendo un'eccellente adesione e migliorando la resistenza e la durata dei successivi strati di finitura.



SCOPRI DI PIÙ

Scheda tecnica

APPLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Preparare superfici interne ed esterne prima della verniciatura.• Consolidare supporti friabili o polverosi.• Migliorare l'adesione di finiture acriliche.• Ridurre e uniformare l'assorbimento di supporti molto porosi.
COLORE	Trasparente
CONSISTENZA	Liquido
TEMPO DI ASCIUGATURA	1-2 ore, a seconda della temperatura e umidità ambientale.
RESA	Resa: 45-50 mtq/l a seconda della diluizione
CONFEZIONE	Bottiglia da 500 ml. Bottiglia da 1 lt. Tanica da 5 e 10 litri
MODALITÀ D'USO	<ol style="list-style-type: none">1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere, sporco, oli e grassi.2. Diluizione: il prodotto può essere diluito con acqua fino al 1:10, a seconda della porosità del supporto.3. Applicazione: applicare una mano uniforme con pennello, rullo o spruzzo. In caso di supporti molto assorbenti, applicare una seconda mano dopo la completa asciugatura della prima.
CONSERVAZIONE	Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.

Caratteristiche principali

- **Profonda azione consolidante**
Assicura una penetrazione profonda nei supporti, consolidando le superfici.
- **Adesione migliorata**
Garantisce una maggiore adesione dei successivi strati di pittura o di rivestimento.
- **Versatilità**
Adatto per vari tipi di supporti, inclusi intonaci, cemento, cartongesso.
- **Diluizione 1:10 max**
In acqua per un'applicazione efficace ed economica.
- **Riduzione dell'assorbimento**
Limita l'assorbimento del supporto, uniformando l'applicazione delle finiture successive.



**ADESIONE
SUPERIORE**



**INTERNO
& ESTERNO**