

BIANCOFIX

PRIMER ACRILICO A BASE DI MINERALI FINI

Biancofix è un primer acrilico a base di minerali fini, pronto all'uso, formulato per bloccare macchie di fumo, nicotina e fuliggine su pareti e soffitti. La sua speciale composizione assicura un'elevata copertura, migliorando l'adesione dei successivi strati di finitura e garantendo una protezione efficace contro la ricomparsa delle macchie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Isolamento macchie:** blocca ed evita la ricomparsa di macchie di fumo, nicotina e fuliggine.
- **Adesione migliorata:** ottimizza la tenuta della pittura di finitura.
- **Versatilità:** utilizzabile su intonaco, cartongesso, cemento e altre superfici assorbenti.
- **Pronto all'uso:** agitare bene prima dell'applicazione.
- **Facilità di applicazione:** stendibile con pennello o rullo.
- **Resa ottimale:** circa 5 m²/litro in base alla superficie trattata.



APPLICAZIONI

- Bloccare macchie di fumo, nicotina e fuliggine su pareti e soffitti.
- Preparare superfici interne per la successiva pitturazione.
- Migliorare l'adesione delle finiture acriliche su superfici difficili.

PREPARAZIONE

Agitare bene prima dell'uso.

COLORE

Bianco opaco dopo l'asciugatura.

CONSISTENZA

Liquido

TEMPO DI ASCIUGATURA

1-2 ore, a seconda della temperatura e umidità ambientale.

RESA

Circa 5 m²/litro con pennello o rullo.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1 litro
Tanica da 5 litri

MODALITÀ D'USO

1. Preparazione: agitare bene prima dell'uso.
2. Preparazione della superficie: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere, grassi e residui friabili.
3. Applicazione: stendere una mano uniforme di Biancofix con pennello o rullo.
4. Finitura: per superfici molto assorbenti, applicare una seconda mano dopo la completa asciugatura della prima.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.



PRONTO
ALL'USO



INTERNO
& ESTERNO