

LIBERA PAINT

IDROPITTURA TRASPIRANTE BIANCA

Libera Paint è una idropittura traspirante, bianca, VOC Free, idrorepellente per interni. Garantisce una protezione efficace per ottenere superfici sane, asciutte e durature nel tempo. Possedendo un'elevata traspirabilità, è particolarmente indicata per ambienti con presenza di vapore acqueo. Essendo VOC Free è ideale per l'uso in ambienti pubblici o per minimizzare l'inquinamento ambientale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Traspirante:** permette alle superfici di respirare, prevenendo la formazione di muffe.
- **Bianca:** colore bianco puro per una finitura elegante e luminosa, altamente coprente.
- **VOC Free:** priva di composti organici volatili, sicura per la salute e l'ambiente.
- **Idrorepellente:** protegge le superfici interne dall'umidità.
- **Termica anticondensa:** aggiunta di Termika-Mix® per migliorare l'isolamento termico e prevenire la condensa.
- **Colorabile** con tutti i pigmenti a base acqua.
- **Ideale per interni.**
- **Testata e perfettamente compatibile** con i nostri additivi Termika-Mix®, Sanika-Mix e Muffa Protect Mix™.



APPLICAZIONI	Perfetto per soggiorni, camere da letto, uffici e qualsiasi ambiente interno che richieda una pittura sicura, traspirante e termoisolante.
COLORE	Bianco.
CONSISTENZA	Liquido denso.
RESA	8/10 mq con un litro per mano, a seconda della porosità del supporto.
TEMPO DI ESSICCAZIONE	Tempo di asciugatura al tatto: 1-2 ore a 20°C e 65% U.R. Tempo di asciugatura completa: 24 ore a 20°C e 65% U.R.
CONFEZIONE	5L, 14L
MODALITÀ D'USO	Pulizia della superficie: - Pulire accuratamente la superficie, eliminando polvere, sporco e vecchie pitture non aderenti. - Assicurarsi che la superficie sia sana e asciutta. Preparazione del prodotto: - Mescolare bene Libera Paint prima dell'uso, aggiungendo il corrispettivo in acqua pari al 20% del volume. - Aggiungere Termika-Mix® nella quantità indicata e mescolare fino a ottenere una miscela omogenea. Applicazione: - Applicare uno strato uniforme di Libera Paint con Termika-Mix® con rullo o pennello. - Per una copertura ottimale, applicare due mani, lasciando asciugare completamente la prima mano prima di procedere con la seconda.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO ₂ .



PRONTO
ALL'USO



+ COMFORT
ABITATIVO



IDROREPELLENTE



VOC FREE