

MUROSSTUC PASTA

STUCCO ACRILICO BIANCO

Murostuc in Pasta è uno stucco acrilico bianco pronto all'uso, ideale per cartongesso e riparazioni di sottofondi cementizi in interni ed esterni. Grazie alla sua formulazione speciale, è anche un ottimo aggrappante per superfici lisce come ceramica, gres e marmo, garantendo un'adesione superiore per le successive finiture. Non ritira e non crepa, assicurando una superficie stabile e resistente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Versatile:** utilizzabile come stucco riempitivo o come aggrappante su superfici lisce.
- **Ottima adesione:** perfetto per sottofondi cementizi, ceramica, gres e marmo.
- **Non ritira, non crepa:** assicura una finitura uniforme e resistente nel tempo.
- **Ruvidità finale ottimale:** ideale per favorire l'adesione di strati successivi.
- **Facile applicazione:** stendibile con spatola americana o frattazzo.
- **Durezza elevata:** resistente all'usura e alle sollecitazioni.



APPLICAZIONI

- Riparare e livellare cartongesso e sottofondi cementizi.
- Preparare superfici lisce come ceramica, gres e marmo per l'adesione di nuovi strati.
- Creare un fondo ruvido e resistente per successivi interventi di finitura.

COLORE

Bianco.

CONSISTENZA

Pasta densa.

TEMPO DI ASCIUGATURA

Variabile in base allo spessore e alle condizioni ambientali.

RESA

Circa 400 g/m², a seconda dell'uso.

FINITURA

Ruvida e resistente.

CONFEZIONE

Barattolo da 850 g
Secchio da 5 kg

MODALITÀ D'USO

1. Utilizzo come stucco: applicare direttamente con spatola o frattazzo per riempire fessure o imperfezioni. Lisciare la superficie e lasciare asciugare prima di procedere con eventuali finiture.
2. Utilizzo come aggrappante: stendere con spatola americana o frattazzo uno strato di almeno 1 mm partendo dall'interno verso l'esterno. Lasciare asciugare completamente prima di applicare altri strati o finiture.
3. Strumenti consigliati: spatola americana o frattazzo per una stesura omogenea e precisa.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE