

PYGMENT PLUS 007

FONDO PIGMENTATO CONSOLIDANTE ALL'ACQUA

Pygment Plus 007: è un fondo pigmentato avanzato, a base acrilica, con azione mascherante, utile a consolidare e uniformare le pareti, semplificando e riducendo la quantità di idropittura utilizzata.

Azione sanificante: protegge contro muffe e funghi. Ottimo per il cartongesso. Azione coprente: su fuliggine, bruciature, macchie ostinate, pennarelli, macchie di fumo e altre imperfezioni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Copertura eccezionale:** l'elevato punto di bianco copre e maschera il colore del supporto rendendo, in molti casi, non necessaria la seconda mano di idropittura.
- **Effetto sanificante:** protegge le superfici da muffe e funghi.
- **Consolidamento superiore:** rinforza le superfici, prevenendo distacchi e migliorando l'adesione delle pitture successive.
- **Facile applicazione:** semplice da stendere con pennello, rullo o spruzzatore.
- **Classe A+**
- **Pronto all'uso.** Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI

- Residenziale: perfetto per soggiorni, cucine, bagni e camere.
- Commerciale: ideale per uffici, negozi e spazi commerciali.
- Istituzionale: adatto per scuole ed edifici pubblici.

COLORE

Bianco intenso.

CONSISTENZA

Liquido denso.

RESA

8 mq per litro, a seconda della porosità del supporto.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

1-3 ore a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.

CONFEZIONE

1L, 5L, 14L

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. **Pulizia:** assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso e vecchie pitture scrostate.
2. **Riparazioni:** riparare eventuali crepe o imperfezioni con i nostri stucchi.

APPLICAZIONE

1. **Miscelazione:** mescolare bene il prodotto prima dell'uso per garantire una consistenza uniforme.
2. **Strumenti:** utilizzare un pennello, un rullo o uno spruzzatore per applicare il prodotto.
3. **Prima mano:** applicare uno strato uniforme di Pygment Plus 007 e lasciare asciugare per 1-3 ore.
4. **Seconda mano:** se necessario, applicare una seconda mano per una copertura ottimale e lasciare asciugare completamente.
5. **A finire:** utilizza la nostra idropittura Libera Paint. Puoi arricchirla con i nostri additivi a seconda delle tue esigenze. Puoi usare gli additivi con ogni tipo di idropittura.
6. Pulire gli strumenti con acqua calda.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.

AVVERTENZE

Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle.
Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.

SOSTENIBILITÀ

Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂.



PRONTO
ALL'USO



MASCHERANTE



OTTIMIZZA
LE PROPRIETÀ
DELLE FINITURE