

STUCCO-2021

STUCCO BIANCO IN PASTA CON AGENTI ANTIMUFFA PER INTERNI

Stucco-2021 è uno stucco bianco in pasta con agenti antimuffa, formulato per riparazioni di sottofondi murali e serramenti in legno danneggiati da muffe e umidità. Grazie alla sua composizione speciale, è ideale sia per stuccature fino a 2-3 mm per mano che per rasature, garantendo un'applicazione facile e una protezione duratura. Non ritira e non crepa, offrendo una finitura resistente con una leggera ruvidità per migliorare l'adesione delle pitture di finitura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Proprietà antimuffa:** protegge e ripristina superfici danneggiate da muffe e umidità.
- **Versatilità:** adatto sia per stuccare che per rasare superfici interne.
- **Non ritira, non crepa:** garantisce una stabilità perfetta nel tempo.
- **Ottima durezza finale:** superficie solida e resistente, leggermente ruvida.
- **Facile applicazione:** utilizzabile con lame e spatole metalliche.
- **Carteggiabile e verniciabile:** perfetta lavorabilità per una finitura uniforme.



APPLICAZIONI

- Ripristinare superfici murali danneggiate da muffe e umidità.
- Riparare e livellare serramenti in legno, soggetti a deterioramento.
- Rasare e stuccare sottofondi murali fino a 2-3 mm per mano.
- Preparare superfici per la tinteggiatura, garantendo un fondo solido e uniforme.

COLORE

Bianco.

CONSISTENZA

Pasta densa.

TEMPO DI ASCIUGATURA

Carteggiabile dopo circa 2 ore.
Verniciabile dopo 6-8 ore.

RESA

1 mm di spessore = 1,5 kg/m².

FINITURA

Leggermente ruvida

CONFEZIONE

Barattolo da 1 kg

MODALITÀ D'USO

1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere o residui friabili. In caso di muri nuovi o fondi deboli, applicare una mano di Isolfix prima dell'applicazione dello stucco.
2. Applicazione: stendere con spatola o lama metallica, lavorando il prodotto fino a ottenere la finitura desiderata. Per spessori superiori a 2-3 mm per mano, applicare più strati successivi lasciando asciugare tra una mano e l'altra. Carteggiare dopo circa 2 ore per eliminare eventuali imperfezioni. Verniciabile dopo 6-8 ore, in base alle condizioni ambientali.
3. Strumenti consigliati: spatole e lame metalliche per un'applicazione precisa.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE