

HYDRO PROTECT PLUS™

PROTETTIVO IDROREPELLENTE A BASE DI NANO CELLULE D'ACQUA PER MATERIALI LAPIDEI

Hydro Protect Plus™: è un protettivo idrorepellente ad alte prestazioni, basato su tecnologia a nano cellule d'acqua. Studiato per l'utilizzo su materiali lapidei e altre superfici esterne, questo prodotto garantisce una protezione duratura contro l'assorbimento dell'acqua, senza alterare la traspirabilità o l'aspetto naturale delle superfici trattate.

È particolarmente indicato per terrazze, balconi, muretti esterni e pavimentazioni esposte agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Idrorepellenza:** crea una barriera invisibile contro la penetrazione dell'acqua e dell'umidità.
- **Traspirante:** non sigilla le superfici, mantenendo inalterata la capacità di traspirazione.
- **Incolore:** non altera l'aspetto estetico del materiale, lasciandolo al naturale.
- **Resistente agli agenti atmosferici:** protezione duratura contro pioggia, gelo, raggi UV e cicli di gelo/disgelo.
- **Prevenzione dei danni da gelo:** evita che l'acqua penetri e causi crepe per effetto del gelo.
- **Pronto all'uso.**



APPLICAZIONI	• Superfici lapidee come pietra naturale, marmo, granito, calcestruzzo, cotto grezzo e mattoni. • Terrazze e balconi. • Pavimentazioni in pietra soggette ad assorbimento di acqua e umidità, superfici verticali.
COLORE	Trasparente.
CONSISTENZA	Liquido.
RESA	4/5 m² per litro, a seconda della porosità del supporto.
PENETRAZIONE	Penetra in profondità nelle microporosità del materiale.
TRASPIRABILITÀ	Mantiene la permeabilità al vapore acqueo delle superfici trattate.
CONFEZIONE	1Lt., 5Lt., 10Lt.
MODALITÀ D'USO	1. Preparazione della superficie: la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, sporco, muschi o alghe. Utilizzare Alga Safe™ per rimuovere eventuali impurità biologiche prima del trattamento. Eliminare crepe e buchi tramite stuccatura. 2. Applicazione: applicare Hydro Protect Plus™ con un pennello, un rullo o uno spruzzatore a bassa pressione. Distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare, assicurandosi di coprire completamente l'area. 3. Secondo strato (opzionale): per superfici molto porose o particolarmente esposte, applicare una seconda mano bagnato su bagnato fino a saturazione, evitando ristagni superficiali. Dopo 15-20 minuti rimuovere il prodotto in eccesso con un panno asciutto. 4. Asciugatura: a seconda della porosità del supporto, lasciare asciugare il prodotto per 8-10 Ore con basse temperature, 2-3 ore con alte temperature. Il prodotto raggiungerà la massima efficacia dopo 24 ore.
CONSERVAZIONE	Conservare Hydro Protect Plus™ in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce solare diretta.
AVVERTENZE	Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.



IDEALE PER
ESTERNI



PRONTO
ALL'USO